
Elektrický odizolovací stroj



Beri.Strip.It

Nový odizolovací stroj Beri.Strip.It byl speciálně vyvinut pro potřeby zákazníka.

Beri.Strip.It je univerzální stroj k odizolování kabelů.
Klasické kabely (až do 5,0 mm vnější izolace - Ø 0.2") a ploché kabely (až do 8,0 mm šířky 0,31")

Integrovaný přívod vzduchu zajišťuje odstranění nežádoucích zbytků izolace, možné uložit až 100 programů, které lze rychle vyvolat nazpět.



Speciální charakteristiky

- Extrémně krátká zaváděcí délka ($< / = 9,75\text{mm}$)
- Dotykový ovládací panel
- Jednoduchý a velmi intuitivní ovládací panel
- Až 100 uložitelných programů
- Krátká doba odizolovacího cyklu
- Přesný paralelní doraz nožů
- Možnost použití V-nožů, půlkulatých nožů a nožů na ploché kabely
- Výměna nožů bez použití jakéhokoliv nářadí
- dotykový sensor, který započne odizolovací cyklus
- možnost přesného nastavení odizolování - $\varnothing 0,01\text{mm}$
- Čelisti na vycentrování kabelů
- Čelisti mají samoregulativní výpočet síly k uchycení kabelů
- Možnost přívodu vzduchu, k odstranění zbytků izolace
- Vkládání kabelů vrchem

Parametry odizolování

| | |
|-----------------|---|
| Kulaté kabely: | až do 5,0 mm (0,2") vnější izolace - \varnothing |
| Průřez: | od 0,15 - 4,0 mm ² (0,006" - 0,16") |
| Ploché kabely: | až do 8 mm (0,31") šířky |
| Stříhací délka: | 1,5 - 20,0 mm (0,06" - 0,79") |
| Poodtažení: | 1 - 20,0 mm (0,04" - 0,79") |

Technická data

| | |
|-------------|--|
| Doba cyklu: | cca 0,35 - 0,75 sec |
| ŠxHxV: | 125 x 370 x 220 mm 3,88" x 14,57" x 8,57" |
| Váha: | cca 8,9 kg |

