



METZNER KL-BV

HANDLICHES TISCHMODELL MIT HERVORRAGENDEM PREIS-/ LEISTUNGSVERHÄLTNIS

Der Schlauchspezialist mit einzigartiger Präzision und Arbeitgeschwindigkeit für sehr dünne, zug-elastische und druckempfindliche Materialien.

- Langer Bandvorschub in Verbindung mit dem zentrisch einstellbaren Anpressdruck gewährleistet schlupffreien Materialtransport
- Materialschonende Arbeitsweise
- Serienmäßiger »Klingenschnitt«
- Herausragende Schnittqualität bei bis zu 400 Schnitten pro Minute



Leistungsdaten

Materialabmessungen Breite max.	Ø 12 mm oder Ø 18 mm
Materialabmessungen Höhe max.	Ø 12 mm oder Ø 18 mm
Längenintervall	0,1 mm
Typische Wiederholgenauigkeit ¹⁾	± 0,2%

Technische Daten

Elektrischer Anschluss	230 V, 50/60 Hz, 6 A
Druckluftanschluss	6 bar
Abmessungen (LxBxH)	400 x 370 x 650 mm
Gewicht	65 kg

Ausstattung

Vorschubgeschwindigkeit m/min	60
Schnittleistung/min ²⁾	330
Steuerung ³⁾	SPS
Display	5.7" Farbe (Touch)
Motor	3~Schrittm.

¹⁾ materialabhängig; Mindesttoleranz ± 0,5 mm | ²⁾ bei 5 mm Schnittlänge | ³⁾ SPS = SPS-Steuerung mit CoDeSys-Programmierung |

⁴⁾ 25 mm bei ST-OB Red mit 30° Messer, 20 mm für ST-OB mit 45° Messer | Technische Änderungen vorbehalten.